

Fișă tehnică

Dibluri cu tijă metalică

Lider



Diblu cu tijă metalică Lider 90 mm
Diblu cu tijă metalică Lider 120 mm
Diblu cu tijă metalică Lider 160 mm
Diblu cu tijă metalică Lider 180 mm
Diblu cu tijă metalică Lider 200 mm
Diblu cu tijă metalică Lider 240 mm

1. Descriere

Dibluri cu pălărie din plastic, cu cui metalic și cap plastifiat pentru reducerea punților termice sunt destinate fixării plăcilor termoizolante cu încărcare mare (vată bazaltică), pe construcțiile din beton, BCA sau cărămidă.

2. Compoziție

Materialele din care sunt realizate diblurile sunt polipropilena și oțelul galvanizat.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI

UNIT

PERFORMANȚE OBTINUTE

Lungime diblu	mm	90
Diametru rozetă	mm	60 (±2)
Diametru cui	mm	9,8
Reacție la foc	-	D

Masa/buc	g	
Diblu cu tijă metalică Lider 90 mm		19,4
Diblu cu tijă metalică Lider 120 mm		24,2
Diblu cu tijă metalică Lider 160 mm		33,2
Diblu cu tijă metalică Lider 180 mm		36,8
Diblu cu tijă metalică Lider 200 mm		40,7
Diblu cu tijă metalică Lider 240 mm		48,5

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025

DENUMIRE	DIMENSIUNE (mm)	AMBALARE (buc / cutie)
Diblu cu tijă metalică	90	400
Diblu cu tijă metalică	120	300
Diblu cu tijă metalică	140	200
Diblu cu tijă metalică	160	200
Diblu cu tijă metalică	180	200
Diblu cu tijă metalică	200	200
Diblu cu tijă metalică	240	200

FORȚA DE SMULGERE (N)

L ancorare (mm)

48

Căramidă/beton/ BCA

min. 700/700/400

4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare sau a unei surse de căldură.

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



**ACCESORII
TERMOSISTEM**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025